

Model	<b>C30 (DLT0206)</b>	<b>C38</b>	<b>C42</b>	<b>C60-12</b>	<b>C76</b> (G – Generator Optional) Serie C
Serie	Serie C	Serie C	Serie C	Serie C	Serie C
Beschreibung	Fahrbare Kompressoren (Serie C – 1.4 bis 3 m3/min)	Fahrbare Kompressoren (Serie C – 3.5 bis 7.6 m3/min)	Fahrbare Kompressoren (Serie C – 3.5 bis 7.6 m3/min)	Fahrbare Kompressoren (Serie C – 3.5 bis 7.6 m3/min)	Fahrbare Kompressoren (Serie C – 3.5 bis 7.6 m3/min)
Gas komprimierter	Luft	Luft	Luft	Luft	Luft
Motorleistungsabgabe (kW)	22.7	35.5	35.5	61	63
Geräuschpegel	98	98	98	101	99
Maße in mm – LxBxH:	2925 x 1200 x 1194	3065 x 1490 x 1327	3065 x 1490 x 1327	3578 x 1580 x 1390	3620 x 1700 x 1440
Druckluftauslässe (Zoll)	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4" + 1 x 1/2"	3 x 3/4" + 1 x 1/2"
Drehzahl ohne Last (U/min)	1800	1700	1700	1500	1600
Vollastdrehzahl (U/min)	2600	2800	2800	2600	2600
Ölinhalt	6	9	9	14	8
Gewicht: ungebremst (kg)	577	748	748	1069	1160
Gewicht: auflaufgebremst (kg)	605	808 (875/892 für G/GS)	808 (875/892 für G)	1100	1200
Volumen Kraftstofftank (l)	40	60	60	120	140
Verdecklänge (mm)	1650	1775	1775	2050	2205
Motortyp	Kubota V1505	Cummins A 2300	Cummins A 2300	Cummings	Cummins B3.3T AA
Kühlsystem	Wassergekühlt	Wassergekühlt – 7.5(l)	Wassergekühlt – 7.5(l)	Flüssigkeitsgekühlt (Öl)	Wassergekühlt
Nennbetriebsdruck: Luftlieferungsmenge /effektiv:	<b>7 / 8 Bar</b> <b>3 m<sup>3</sup>/ min</b>	<b>7 / 8 Bar</b> <b>3.8 m<sup>3</sup> /min</b>	<b>7 / 8 Bar</b> <b>4.2 m<sup>3</sup> /min</b>	<b>12 Bar</b> <b>6 m<sup>3</sup>/ min</b>	<b>7 / 8 Bar</b> <b>7.6 m<sup>3</sup>/ min</b>
					
<b>Aktionspreis €</b>	<b>7950,00</b>	<b>8400,00</b>	<b>8700,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>13.460,00</b>
<b>Mietkauf</b> € - mtl. - 72Mo. / Rest 0 %	<b>141,51</b>	<b>149,52</b>	<b>154,86</b>	<b>277,68</b>	<b>239,59</b>
<b>Leasing</b> € - mtl. - 72Mo. / Rest 10 %	<b>138,33</b>	<b>146,16</b>	<b>151,38</b>	<b>271,44</b>	<b>234,20</b>